

Zestaw do lutowania wodorem OHM 2.4 CASTOLIN dyomix , wytwornica wodorowa



Dzięki urządzeniu CleanTech dyomix® możliwe jest łatwe wytwarzanie czystego, wysokowydajnego paliwa z tlenu i wodoru, będących naturalnymi składnikami wody, bez konieczności jego magazynowania. Temperatura płomienia wytwarzanego na drodze tego procesu osiąga temperaturę przekraczającą 2500°C. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla profesjonalistów, którzy w swej codziennej pracy posługują się palnikami. Otrzymany dzięki technologii dyomix® płomień jest zgodny z wszystkimi produktami do lutowania na twardo (materiały lutownicze i topniki) dostępnymi na rynku. Specjalistyczne szkolenie nie jest wymagane.

Technologia płomienia tlenowo-wodorowego dyomix® jest intensywnie stosowana i testowana w branży od 2009 roku. Wytrzymałe, wydajne i bezpieczne, innowacyjne i opatentowane elektrolizery dyomix® zostały teraz zminiaturyzowane w celu bezpośredniego zastosowania na miejscu. Kompaktowy, lekki i mobilny, Castolin dyomix® OHM 2.4 jest główną innowacją. Wyprodukowany w 100% we Francji, został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach takich jak specjaliści w dziedzinie chłodnictwa i ogrzewania, hydraulicy oraz do wszelkich innych prac wymagających użycia płomienia. Castolin dyomix® OHM 2.4 jest unikalnym urządzeniem wyposażonym w najnowsze eko-innowacyjne technologie. Został zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy w użyciu. Wybierając urządzenie Castolin dyomix® OHM 2.4 użytkownicy upraszczają swoje ograniczenia logistyczne, zmniejszają ryzyko związane z codziennymi czynnościami i mają zawsze czysty, wysokowydajny płomień na miejscu.

PODWYŻSZONA RĘKOJEŚĆ

96 cm, zapewniająca większą swobodę ruchu

PODWÓJNY WYŚWIETLACZ CIŚNIENIA

Odczytywanie informacji na manometrze i ekranie kontrolnym o tym, czy maszyna jest pod ciśnieniem, nawet przy wyłączonym zasilaniu.

DUŻY MONITOR KONTROLNY

Dobrze czytelny, dostęp do różnych trybów i funkcji

OHM 2.4 Z WBUDOWANĄ TECHNOLOGIĄ DYOMIX®

- Łatwy transport i przemieszczanie

- Intuicyjna obsługa, funkcja «Start&Stop»
- Produkcja gazu na żądanie, bez konieczności magazynowania
- Fabrycznie ustawiony gaz dla otrzymania doskonałej jakości
- Bezpieczeństwo: automatyczne badanie szczelności
- Wbudowana pamięć z kilkoma trybami pracy, licznymi funkcjami i danymi produkcyjnymi

ZABEZPIECZENIE PRZED COFNIĘCIEM PŁOMIENIA I SZYBKOZŁĄCZE

- Drugie zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa
- Samouszczelniający system szybkozłącza zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż węża

Zastosowanie

Wykonywanie instalacji wewnątrz obiektów

Dane techniczne:

Zasilanie	230 Vac - 11 A Max
Moc urządzenia przy pracy ciągłej	2 kW
Moc maksymalna	2,4 kW
Zużycie wody	0,25 l/h
Zużycie barwnika	0,10 l/h
Ciśnienie robocze	1,4 bar
Maksymalny przepływ gazu	550 l/h
Temperatura płomienia	>2 500°C

KONTAKT



Coolmarket Sklep internetowy firmy Brasner

E-mail: sklep@coolmarket.pl

WWW: www.coolmarket.pl

Tel: +48 12 291 98 44

Fax: +48 12 291 98 44

Adres:

Sulechów 93

32-010 Kocmyrzów

☒