


# Aluminio 301 Black MAT

## TAŚMY ALUMINIOWE

### BUDOWA



### OPIS PRODUKTU

#### Nośnik:

- Folia aluminiowa.

#### Warstwa klejąca:

- Klej akrylowy.

#### Przekładka:

- Papier silikonowy.

#### Kolor:

- Czarny.

### DANE TECHNICZNE

| Parametry                    | Jednostka | Wartość   |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Grubość ogólna               | mm        | 0,065     |
| Grubość folii Alu            | mm        | 0,025     |
| Grubość powłoki lakierniczej | mm        | 0,003     |
| Temperatura stosowania       | °C        | -30 ÷ 120 |
| Wytrzymałość na rozciąganie  | N/cm      | min. 14   |
| Przyczepność do stali        | N/cm      | min. 6    |
| Wydłużenie względne          | %         | max 3     |

Produkt spełnia przepisy dyrektywy RoHS oraz Reach.



ANTICOR Sp. z o.o. pracuje w systemie jakości ISO 9001:2015

### Aluminio 301 Black MAT

Taśma aluminiowa z czarną lakierowaną, matową powłoką zewnętrzną.

### ZASTOSOWANIE

- Łączenie i uszczelnianie warstwowych izolacji ciepłochronnych i zimnochronnych w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
- Maskowanie, ochrona oraz neutralizacja błyszczących oraz lakierowanych elementów (np. rury, kanały itp.) w instalacjach sufitowych w halach wielkopowierzchniowych, galeriach, sklepach, garażach itp., a także w architekturze wnętrz.

### CECHY I ZALETY

- Czarna warstwa odporna na zarysowania i uszkodzenia.
- Matowa powłoka nie pozostawia śladów.
- Bardzo dobra przyczepność w szerokim zakresie temperaturowym (można ją aplikować w temperaturze -20°C).
- Nie odpaja się w niskich temperaturach.
- Po usunięciu nie pozostawia kleju.
- Znakomicie przylega i dopasowuje się do nierównych powierzchni.
- Odporna na zarysowania i uszkodzenia.
- Odporna na starzenie wewnątrz i na zewnątrz.
- Wodoodporna, odporna na zmienne warunki atmosferyczne.
- Lakierowana czarna powłoka neutralizuje błyszczące i lakierowane elementy i powierzchnie.
- Niska paroprzepuszczalność.

### STOSOWANIE / UWAGI

- Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.
- Optymalna temperatura aplikacji 10 ÷ 40°C.
- Podczas nakładania taśmy stosować naprężenie i docisk.

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

- Produkt przechowywać w pomieszczeniach suchych w oryginalnych kartonach.
- Kartony chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zalecana temperatura magazynowania: do 25°C.

### DOSTĘPNE ROZMIARY

75 mm x 50 m.

Material jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WYD1-102023



[www.anticor.pl](http://www.anticor.pl)