

CON-COIL



Bardzo silny preparat do czyszczenia skraplaczy

Działanie

Czyści, rozjaśnia i nabłyszcza.

Usuwa brud, kurz, rdzę, tlenki, tłuszcze, smary, kamień, resztki owadów, trawę, pióra, sierść, puch topoli i inne cząstki organiczne.

Zastosowanie

Skraplacze lamelowe, elektroniczne filtry powietrza, powierzchnie aluminiowe, miedziane oraz mosiężne.

Główne cechy

- kwasowy, pianowy, o najsilniejszym działaniu
- doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przedmuch powietrza

do stosowania

na zewnątrz

bardzo silny

koncentrat

23 l max.

Szczegółowa charakterystyka

Pianowy, kwasowy środek czyszczący i rozjaśniający do skraplaczy lamelowych chłodzonych powietrzem, a także do innych powierzchni aluminiowych, miedzianych oraz mosiężnych. Doskonale nadaje się do mycia elektrofiltrów, które przy czyszczeniu tradycyjnym (strumieniem cieczy pod ciśnieniem) łatwo mogą ulec uszkodzeniu.

Powierzchniowo aktywna piana dokładnie penetruje przestrzenie pomiędzy lamelami. Rozdrabnia wszelkie zanieczyszczenia, ograniczające przedmuch powietrza, umożliwiając spłukanie ich wodą. Szybko i efektywnie usuwa brud, resztki owadów, trawę, puch topoli i inne pyłki roślinne, sierść, pióra, tłuszcze a także nalot tlenkowy nawet z najbardziej niedostępnych miejsc. Rozjaśnia i nabłyszcza czyszczone powierzchnie. W czasie krótszym niż 5 minut pozostawia je całkowicie czyste, jasne i lśniące a przy tym pozbawione warstwy izolacji cieplnej – poprawiając tym samym wydajność wymiennika i korzystnie wpływając na bezawaryjność pracy i czas eksploatacji całego układu.

Przy stosowaniu zgodnie z instrukcją nie powoduje żadnych uszkodzeń czyszczonych powierzchni i może być bezpiecznie używany na aluminium oraz miedzi. Nie może być stosowany do mycia parowników i elementów klimatyzacji bytowej.



Opakowanie

Butla 3,8 l (zbiornik: 4 butle)

Stosowanie

Dostępny w postaci koncentratu. Może być rozcieńczany w różnych proporcjach – w zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonych urządzeń – co zapewnia jego ekonomiczne użycie. Przeznaczony do mycia niskociśnieniowego. Wymaga spłukania po ok. 5 minutach.

Rozcieńczanie koncentratu Con-Coil oraz uzyskiwane ilości gotowego do użycia preparatu:

Zastosowanie	Proporcja	Gotowy płyn
Czyszczenie lekko i średnio zaburzonych skraplaczy	1:5	22,8 l
Czyszczenie silnie zaburzonych skraplaczy	1:3	15,2 l
Czyszczenie innych powierzchni	bez rozcieńczania	3,8 l



Centrala:
51-117 Wrocław
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

39-200 Dębica
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 32
tel. 94 346 06 06
gorzow@wigmors.pl

40-106 Katowice
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

53-662 Wrocław
ul. Śródkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl