

# RUSZTOWANIA 2- i 3-SEGMENTOWE

**Podwójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m**  
Double mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m wide



**ISPESL**  
TESTED  
UNI EN 1004

Klasa 3  
200 Kg/m<sup>2</sup>  
Class 3  
200 Kg/m<sup>2</sup>



**Wymiary podstawy**  
Standard measurements  
75x180+180 cm  
75x245+245 cm  
75x300+300 cm  
135x180+180 cm  
135x245+245 cm  
135x300+300 cm



Podesty robocze ze specjalnym sworzniem gwarantują maksymalne bezpieczeństwo. Workbenches, with a special pivot, guarantee maximum safety.



Kółko Ø 200 z regulacją oraz hamulcem. High resistance wheel Ø 200 with height regulator and pressure brake..


**Potrójne rusztowanie jezdne o szerokości 0,75 i 1,35 m**  
Triple mobile scaffolding composition 0,75 and 1,35 m wide



**Wymiary podstawy**  
Standard measurements  
75x180+180+180 cm  
75x245+245+245 cm  
75x300+300+300 cm  
135x180+180+180 cm  
135x245+245+245 cm  
135x300+300+300 cm



Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym. Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks.



Antypoślizgowe podesty oraz włazy są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo na wysokości. Non-slip floors and trapdoors are essential for safety at heights.