

Neovent: HERU K - centrala wentylacyjna z okapem kuchennym idealnie wpasowana do zabudowy kuchennej



Urządzenie z odzyskiem energii przeznaczone głównie do instalacji nad kuchnią. HERU K wyposażona jest we wbudowany okap kuchenny o wysokiej wydajności, który usunie z kuchni wszystkie niepożądane zapachy i opary podczas gotowania. Niewielkie rozmiary jednostki odzysku energii sprawiają, że jest łatwa do ukrycia w kuchennej zabudowie. Poprzez wykorzystanie najnowszej technologii urządzenie zapewnia skuteczny odzysk ciepła oraz zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Obrotowy wymiennik ciepła ze zmienną regulacją prędkości gwarantuje dokładną kontrolę temperatury.

Niewielkie rozmiary jednostki odzysku energii HERU Kitchen sprawiają, że jest łatwa do ukrycia w kuchennej zabudowie. Poprzez wykorzystanie najnowszej technologii urządzenie zapewnia skuteczny odzysk ciepła oraz zdrowe powietrze w pomieszczeniach. Obrotowy wymiennik ciepła ze zmienną regulacją prędkości gwarantuje dokładną kontrolę temperatury.

Podstawowe cechy urządzenia:

- Jednostka jest sterowana bezprzewodowym pilotem.
- Urządzenie z odzyskiem energii przeznaczone głównie do instalacji nad kuchnią.
- HERU® Kitchen jest wyposażona we wbudowany okap kuchenny, który usunie wszystkie niepożądane zapachy i opary z kuchni powstające podczas gotowania.
- Wysoka wydajność okapu kuchennego.
- Zaprojektowana specjalnie do nawiewu i usuwania powietrza z odzyskiem ciepła.
- Przeznaczona do instalacji w domach jednorodzinnych i innych pomieszczeniach gdzie występują rygorystyczne wymagania związane ze środowiskiem wewnętrznym.
- Wysoka sprawność temperaturowa 82%, niskie zużycie energii (SFP), niski poziom hałasu.
- Unikalna konstrukcja minimalizuje powstawanie mostków termicznych
- Przygotowana do komunikacji Modbus poprzez protokół RS485 (niezbędny pilot Modbus).
- Okap wyposażony jest w filtr przeciwłuszczykowy, który można myć w zmywarce.
- Zintegrowane sterowanie grzaniem i chłodzeniem.
- Wbudowana nagrzewnica elektryczna.
- Jednostka zbudowana jest z podwójnej warstwy blachy stalowej, ocynkowanej z izolacją pomiędzy.

- Przepływ powietrza odbywa się za pomocą wentylatorów promieniowych z silnikami EC, podłączonych za pomocą szybkozłączy - ułatwiających demontaż celem czyszczenia.
- Przeznaczona do pomieszczeń ogrzewanych.
- Wszystkie jednostki HERU® Kitchen wyposażone są we wtyczkę zasilającą.

KONTAKT

nesvent

[Neovent](#)

E-mail: neovent@neovent.pl

WWW: www.neovent.pl

Tel: +48 55 645 73 14

Adres:

Toruńska 41

82-500 Kwidzyn

☒