


Loximide: Nawiewnik perforowany DFZ-R (KLIN)



Wywiewniki DFR o panelu perforowanym stosowane są do pomieszczeń użyteczności publicznej typu: restauracje, biura, hotele. Przeznaczone do montażu sufitowego chętnie stosowane są do pomieszczeń o własnej stylistyce. Wywiewniki produkowane są w systemie KLIN, gdzie panel czołowy wywiewnika otwiera się przez co umożliwia łatwy pomiar oraz czyszczenie instalacji HVAC od środka. Wywiewniki mogą być wyposażone w filtr klasy G3 do podwyższenia standardu powietrza. Standardowy kolor malowania, RAL9010. M9016.

Cechy Produktu

- Opcja pracy: wywiew
- Płyta kwadratowa, perforowana,
- Panel czołowy otwierany umożliwiający łatwy pomiar czy czyszczenie instalacji
- Wydajność powietrza od 150 do 1100 m³/h
- Wysokość montażu od 2,6 do 4,5 m
- Montowany pod i w stropie podwieszanym
- Montaż bezpośrednio za pomocą śrub, prętów
- Wykonanie stal ocynkowana
- Opcjonalnie skrzynka rozprężna wyposażona w przepustnicę bądź izolację akustyczną
- Możliwość wykonania na dowolny kolor z palety RAL

KONTAKT

LOXIMIDE
Loximide

E-mail: office@loximide.com.pl

WWW: www.loximide.com.pl

Tel: +48 22 292 08 22

Adres:

Warszawska 164

05-082 Latchorzew/Warszawa

☒